

كيو بي لوشي اورو

مقدمة عامة:

طلاء مائي ديكوري لؤلؤي ذهبي (Vinyl acetate ethylene) ذو جودة عالية، يستخدم لإضفاء انطباع مخملي عشوائي على الجدران. متوفر بعدة ألوان، ويستعمل داخليا فقط. وهو طلاء مضاد للعفن والفطريات والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية وفقاً للمواصفة اليابانية (JIS Z (2801) والمواصفة الصينية (HGT (3950).

مميزات خاصة:

1. رونق وذوق عالي.
2. قوة التصاق ممتازة.
3. قابل للتلوين.
4. الالوان ثابتة.
5. سهل التنظيف.
6. فترة جفاف مناسبة.
7. سهل التطبيق.
8. خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
9. صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.
10. مضاد للفطريات والعفن والبكتيريا والفيروسات على الاسطح المطلية.

التطبيق:

1. حف وتأسيس الأسطح جيدا بمادة كيو بي بوند.
2. طلس السطح بثلاث طبقات سلكي كوت.
3. طلاء طبقة من أملشن كيو بي فاين.
4. طلاء طبقة يلو كان إجشل باللون المناسب مستخدماً الرول.
5. تلوين اللوشي أورو باللون المناسب.
6. طلس طبقة رقيقة من اللوشي أورو باستخدام المالج طلسا كاملا.
7. طلس طبقة ثانية من اللوشي أورو بطريقة ضربات عشوائية.
8. تراعى فترة الجفاف بين كل الطبقات.

الأدوات المستخدمة : مشحاف استانلس، مالج.

ملاحظة:

- يمنع خلط مادة اللوشي أورو بأي سائل كان وتستخدم كما هي.
- يمنع الطلاء عند تدني درجات الحرارة دون 5^س.

التعبئة والتخزين:

- 1كغم، ، و4كغم في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

المعلومات التقنية:

متعدد الألوان	اللون
وهج لؤلؤي ذهبي	اللمعة
Vinyl acetate ethylene	الرابط
يلو كان إجشل	التأسيس الملون
9 - 7	درجة القاعدية
24 ساعة حسب ASTM D5895	الجفاف
8 - 6 م/كغم	التغطية
66%	نسبة المواد الصلبة