

## كيو بي مارمو

### مقدمة عامة:

معجونة مائية ديكورية (Vinyl acetate ethylene) ذو جودة عالية، تعطي انطباع جذاب رخامي، وهي للاستخدام الداخلي فقط.

وهو طلاء مضاد للعفن والفطريات والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية وفقاً للمواصفة اليابانية (JIS Z ( 2801) والمواصفة الصينية (HGT (3950).

### مميزات خاصة:

1. رونق وذوق عالي.
2. قوة التصاق ممتازة.
3. قابل للتلوين.
4. سهل التنظيف.
5. فترة جفاف مناسبة.
6. سهل التطبيق.
7. خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
8. صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.
9. مضاد للفطريات والعفن والبكتيريا والفيروسات على الاسطح المطلية.

### التطبيق:

1. حف الجدران حفا جيدا والتأسيس بمحلول مادة كيو بي بوند.
2. طلس السطح بطبقتين او ثلاث من معجونة سلكي كوت.
3. طلاء طبقة أملشن كيو بي فاين.
4. تلوين يلو كان فاينل مات باللون المناسب وطلاء طبقة منه.
5. اختر اللون المناسب ل مارمو.
6. طلس طبقة أولى من مارمو باستخدام المالج طلسا كاملا.
7. استخدام المشحاف في طلس تقطيعات عشوائية.
8. استخدام المشحاف في طلس طبقة ثالثة من التقطيعات العشوائية مع الضغط عليه لغايات الصقل.
9. تراعى فترة الجفاف بحيث يكون كلي لكل طبقة قبل تركيب الطبقة التي تليها.

### الأدوات المستخدمة:

- رول، فرشاة، مالج، مشحاف.

### ملاحظة:

- يمنع خلط مادة مارمو بأي سائل كان وتستخدم كما هي.
- يمنع الطلاء عند تدني درجة الحرارة دون 5 س.

### التعبئة والتخزين:

- 1 كغم ، و 5 كغم في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

### المعلومات الفنية:

متعدد الالوان	اللون
لمعة قوية	اللمعة
Vinyl Aacetate Ethylene	الرابط
يلو كان فانيل مات	التأسيس الملون
9-7	درجة القاعدية
6-4 م/كغم	التغطية
24 ساعة حسب ASTM D5895	الجفاف
65%	نسبة المواد الصلبة