

كيو بي لؤلؤ

مقدمة عامة:

طلاء مائي متلألئ ذو جودة عالية (Vinyl Acetate Ethylene) ، يستخدم لاعطاء لون لؤلؤي ديكوري وللتعتيق ، متوفر بالالوان التالية نحاسي وذهبي وصدفي والفرزاتشي. يستخدم داخليا فقط. وهو طلاء مضاد للعفن والفطريات والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية وفقاً للمواصفة اليابانية (JIS Z (2801) والمواصفة الصينية (HGT (3950) .

مميزات خاصة:

- رونق وذوق عالي.
- قوة التصاق ممتازة.
- قابل للتلوين.
- سهل التنظيف.
- فترة جفاف مناسبة.
- خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
- صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.
- مضاد للفطريات والعفن والبكتيريا والفيروسات على الاسطح المطلية.

التطبيق:

- 1- حف الجدران وتأسيسها بمحلول مادة كيو بي بوند.
- 2- طلس السطح بطبقتين سلكي كوت.
- 3- طلاء طبقة أملش كيو بي فاين.
- 4- طلاء طبقة يلو كان فانيل مات ملونة باللون المرغوب.
- 5- اختيار اللون المطلوب من كيو بي لؤلؤ والأخذ بعين الاعتبار لون يلو كان فانيل مات المستخدم.
- 6- استخدام الأداة المناسبة للتطبيع بالتصميم والذوق المطلوب.

الأدوات المستخدمة:

- الرول
- الفرشاة الديكورية
- قطعة قماش
- إسفنج بحري خاص.

ملاحظة: يمنع الطلاء عند تدني درجة الحرارة دون 5س

التعبئة والتخزين:

- 2/1 كغم في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

المعلومات التقنية:

اللون	متعدد الالوان
اللمعة	لمعة قوية
الرابط	Vinyl Acetate Ethylene
التأسيس الملون	يلوكان فانيل مات ملون
درجة القاعدية	9 - 7
التغطية	75-50 م ² /كغم
الجفاف	24 ساعة حسب المواصفة الأمريكية ASTM D 5895
نسبة المواد الصلبة	45%