

معالجين



معالجين

الرابط	التطبيق	المنتج
Vinyl Acetate Copolymer	داخلي	كيوببي سلكي كوت
Vinyl Acetate Copolymer	داخلي	كيوببي ديكورة داخلية
Styrene Acrylic Copolymer	داخلي - خارجي	كيوببي كراك
Styrene Acrylic Copolymer	داخلي	كيوببي جوينت فلر
Styrene Acrylic Copolymer	داخلي - خارجي	كيوببي ساندي كوت كورس
Vinyl Acetate Copolymer	داخلي	كيوببي ساندي كوت

كيبوبي سلكي كوت

مميزات خاصة :

١. خواص مرنة.
٢. نفاذية عالية.
٣. خواص مالئة.
٤. يتمتع بقوه التصاق و تداخل عاليه.
٥. سهلة الحف.
٦. خالي من الروائح الكريهة ، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق .
٧. صديق للبيئة ، غير سام و غير قابل للاشتعال.

مواصفات الإستعمال :

أ. تحضير السطوح :

- يجب حف السطوح حفأً جيداً لإزالة الأجسام العالقة و الغبار،
الزيوت... الخ.
- يجب معالجة التحفيرات و التشققات بإستخدام معجونة
كيبوبي كراك .
- يجب أن تكون السطوح جافة قبل الاستخدام.

ج. التأسيس : لثبت السطوح ، و للحصول على أعلى قوة ممكنة، ينصح
بتأسيسها باستخدام محلول كيبوبي بوند بنسبة ٥-٥٪.

د. التركيب :

- يتم طليس وجهين او ثلاث من سلكي كوت بالسماكه المطلوبه
باستخدام المشحاف أو سكينة كشط خاصة.
- أطلس عدد الوجوه المطلوبه مراجعاً قبل تركيب الوجه التالي جفاف
كل طبقة .
- لا تقم بالطلس عند تدني درجة الحرارة تحت ٥°س.

ملاحظة : يمنع خلط المعجونة بأي سائل كان و تستخدمن كما هي .

المعلومات التقنية :

أبيض	اللون :
Vinyl Acetate Copolymer	الرابط :
1.7	الكتافة النوعية :
4 ساعات . حسب درجات الحرارة . حسب المواصفة العالمية ASTM D5895	الجفاف :
طبقة أولى (0.4-0.6) ملم . طبقة ثانية (0.6-0.8) ملم . طبقة ثالثة (1.2-1) ملم	السماكه المقترحة :
٠.٤-٠.٥ كغ/م ^٢	الاستهلاك :
%65	نسبة المواد الصلبة :

مقدمة عامة :

معجونة طليس مائية تستخدم لتسوية
السطح الداخلية (Vinyl acetate Copolymer)
تستخدم على الأسطح الجديدة و القديمة.

التعبئة و التخزين :

- ٥ كغم ، و ٢٥ كغم في عبوات و درمات
بلاستيكية و ٥ كغم ، ١٠ كغم
في أكياس بلاستيكية .
- يجب أن تحفظ بعيداً عن الحرارة المباشرة
أو البرودة الشديدة ، محكمة الإغلاق ، في
ظروف جافة ، لمدة لا تزيد عن ٢٤ شهراً من
تاريخ الإنتاج المدون على العبوة .

كيوبى ديكوره داخلية

مميزات خاصة :

١. خواص مرنة.
٢. نفاذية عالية.
٣. سهلة الرش.
٤. يتمتع بقوه التصاق و تداخل عاليه.
٥. سهلة الحف.
٦. خالي من الروائح الكريهة ، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق .
٧. صديق للبيئة ، غير سام و غير قابل للاشتعال .

مواصفات الاستعمال :

١. تحضير السطوح :

- يجب حف السطوح حفأ جيداً لإزالة الأجسام العالقة و الغبار ،
الزبوبت... الخ .
- يجب معالجة التحفيرات و التشققات باستخدام معجونه
كيوبى كراك .
- يجب أن تكون السطوح جافة قبل الاستخدام .

٢. التأسيس : لثبيت السطوح ، و للحصول على أعلى قوة ممكنة ، ينصح
بتأسيسها باستخدام محلول كيوبى بوند بنسبة ١-٥ ماء .

- ٣. التركيب :**
- اختيار آلية الرش المناسبة .
 - الرش على المناطق المحضرة و المؤسسة .
 - انتظار ٥-٣ دقائق من الجفاف ، ثم استخدام رول لكسح الحبيبات .
 - طلاء الأملشن بعد جفاف الطبقة نهائياً .
 - لا تقم بالرش عند تدني درجة الحرارة دون ٥°C .

ملاحظة : يمنع خلط المعجون بأي سائل كان و تستخدمو كما هي .

المعلومات التقنية :

أبيض	اللون :
Vinyl Acetate Copolymer	الرابط :
1.75	الكثافة النوعية :
48-12. ساعة حسب السماكة و حسب درجة الحرارة . ASTM D5895	الجفاف :
(5-2) ملم للطبقة الواحدة	السماكة المقترنة :
2^2 كغ / م ²	الاستهلاك :
%65	نسبة المواد الصلبة :

مقدمة عامة :

معجونه رش مائية داخلية (Vinyl Acetate Copolymer) ، تستخدم
على الأسطح الجديدة و القديمة .

التعبئة و التخزين :

- ٠ ٢٥ كغم في عبوات و درمات
بلاستيكية و ٢٥ كغم في أكياس
بلاستيكية .
- ٠ يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة
أو البرودة الشديدة ، محكمة الإغلاق ، في
ظروف جافة ، لمدة لا تزيد عن ١٢ شهراً
من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة .

مميزات خاصة :

١. خواص مرنة.
٢. نفاذية عالية.
٣. خواص مائلة.
٤. أكريليكى ، يتمتع بقوه التصاق و تداخل عاليه .
٥. مقاوم للعوامل الجوية.
٦. خالى من الروائح الكريهة ، لا يحتوى على الرصاص أو الزئبق .
٧. صديق للبيئة ، غير سام و غير قابل للاشتعال .

مواصفات الإستعمال :

١. تحضير السطوه :

- يجب حف السطوه حفأ جيداً لإزالة الأجسام العالقة و الغبار ،
الزيوت... الخ.
- يجب أن تكون السطوه جافة قبل الاستخدام .

٢. التركيب :

- استخدم المشاحف لتعبئنة التشغقات .
- انتظر ساعتين قبل إعطاء الوجه الثاني حتى ينفذ إلى أعماق التشغقات .
- يجب الاستمرار بتعبئنة الشق حتى يستوي مع السطح .
- حف الزوائد فوق السطوح حفأ جيداً قبل أن تجف ، و إلا سيكون صعباً إزالة الزوائد إذا صار الجفاف تماماً نظراً لقوه المادة .

ملاحظة : يمنع خلط المعجونة بأي سائل كان و تستخدمن كما هي .

المعلومات التقنية :

أبيض	اللون :
Styrene Acrylic Copolymer	الرابط :
١.٧	الكتافة النوعية :
لغاية ٠.٧ كغم / م٢ . و حسب حالة الشق من حيث العمق والعرض	الاستهلاك :
%١١	نسبة المواد الصلبة :
ASTM D5895 ١٢-٢ ساعة . حسب	الجفاف :

مقدمة عامة :

معجونة مائية أكريليكية (Styrene Acrylic Copolymer) ، تعتبر العلاج الأنسب لجميع مشاكل التشغقات و الصدوع و الشقوق الشعرية والتحفيرات ، وتستعمل داخلياً و خارجياً .

التعبئة و التخزين :

- اكغم ، ٥ كغم ، و ٢٥ كغم في عبوات و درمات بلاستيكية .
- يجب أن تحفظ بعيداً عن الحرارة المباشرة أو البرودة الشديدة ، محكمة الإغلاق ، في ظروف جافة ، لمدة لا تزيد عن ٣ شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة .

كيوبى جويينت فلر

مميزات خاصة :

١. خواص مرنة.
٢. خواص مائلة.
٣. اكريليكى ، يتمتع بقوه التصاق و تداخل عاليه .
٤. خالى من الروائح الكريهة ، لا يحتوى على الرصاص أو الزئبق .
٥. صديق للبيئة ، غير سام و غير قابل للاشتعال .

مواصفات الاستعمال :

١. تحضير السطوه :

- يجب حف السطوه حفأً جيداً لإزالة الأجسام العالقة و الغبار ،
- الزيوت ... الخ .
- يجب أن تكون السطوه جافة قبل الاستخدام .

٢. التركيب :

- تركب طبقة من الجويينت فلر في الفاصل بواسطة المشحاف و تترك لتجف .
- يتم وضع شبك من فايبر جلاس فوق طبقة الجويينت فلر الجافة .
 - يتم وضع طبقة أخرى من الجويينت فلر لتعبئنة الفاصل تماماً .
 - حف الزوائد فوق السطوح حفأً جيداً .
 - دهان طبقة أملشن أساس .
 - تطبيق وجهين من معجونة كيوبى سلكي كوت للتنعيم .
 - دهان وجهين أملشن للتشطيب النهائي .

ملاحظة : يمنع خلط المعجونة بأي سائل كان و تستخدم كما هي .

المعلومات التقنية :

أبيض	اللون :
Styrene Acrylic Copolymer	الرابط :
١.٧	الكتافة النوعية :
لغادة ٢ كغم / م ^٢ / املم . وحسب حالة الشق من حيث العمق و العرض	الاستهلاك :
٪١١	نسبة المواد الصلبة :
ASTM D5895	الجفاف :

مقدمة عامة :

معجونة مائية أكريليكية (Styrene Acrylic Copolymer) تستخدم لطلس و تعبئنة الفواصل في ألواح الجبسوم بورد الداخليه .

التعبئة والتخزين :

- ٥ كغم ، و ٢٥ كغم في عبوات و درمات بلاستيكية أو أكياس .
- يجب أن تحفظ بعيداً عن الحرارة المباشرة أو البرودة الشديدة ، محكمة الإغلاق ، في ظروف جافة ، لمدة لا تزيد عن ١٢ شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة .

كيوبى ساندى كوت كورس

مميزات خاصة :

١. متانة و قوة التصاق عالية.
٢. طبقة الطلاء مبزرة الملمس.
٣. مقاوم للعوامل الجوية و أشعة UV و القلويات.
٤. يمتاز بالمرونة.
٥. خالي من الروائح الكريهة ، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
٦. صديق للبيئة ، غير سام و غير قابل للاشتعال .

مواصفات الاستعمال :

١. تحضير السطوح :

- يجب أن تكون السطوح خالية من الزيوت الأوساخ أو أية شوائب أخرى.
- يجب معالجة التشققات و أية عيوب أخرى باستخدام كيوبى كراك .
- تحف السطوح الجافة حفاظاً جيداً و تزال الأغبرة .

٢. التأسيس : يتم استخدام محلول كيو بي بوند لتقوية السطوح .

٣. المعجنـة :

- إذا كان السطح غير مستوي ، أو هنالك أية عيوب بالقصارة ،
- يمكن استخدام معجونـة سلكي كوت لمعالجتها قبل
- الطلاء بالأملشن طبقتين طلس .

٤. التطبيق :

- يتم التخفيف بالماء من ٣٪ - ١٪ ليتم الطلاء باستخدام الرول
- حرك محتوى علبة الطلاء جيداً قبل الاستعمال .
- اطلي عدد الوجوه المطلوب آخذـا بعين الاعتبار جفاف كل طبقة قبل طلي التالية .

مقدمة عامة :

طلاء مائي أكريليك مبزـر (Styrene Acrylic copolymer) ذو جودة عالية سهل الاستخدام على كل من الأسطح الداخلية والخارجية .

التعبئة والتخزين :

- ٤٠٠ كغم في عبوات بلاستيكية .
- يجب أن تحفظ بعيداً عن الحرارة المباشرة أو البرودة الشديدة ، محكمة الإغلاق ، في ظروف جافة ، لمدة لا تزيد عن ٢٤ شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة .

ملاحظة : لا تقم بعملية الطلاء إذا تدنـت درجة الحرارة دون ٥°C.

المعلومات التقنية :

أبيض	اللون :
Styrene Acrylic Copolymer	الرابط :
١.٧	الكتافة النوعية :
٪١١	نسبة المواد الصلبة :

كيوبى ساندي كوت

مميزات خاصة :

١. يتمتع بقوة التصاق عالية
٢. سريع الجفاف
٣. مقاوم للعوامل الجوية، ويستخدم خارجيا
٤. لا ينتج عنه رائحة كريهة عند الاستخدام.
٥. خالي من الرصاص والزئبق
٦. يمكن تكوين سمكات عالية (لغاية ٥، سم)

مواصفات الإستعمال :

١. تحضير السطوح :

- يتم حف السطوح حفا جيدا لازالة الاجسام العالقة والغبار، الزيوت الخ.
- يجب ان تكون السطوح جافة قبل الاستخدام.

٢. التأسيس : لثبيت السطوح، و للحصول على أعلى قوة ممكنة، ينصح بتأسيسها باستخدام محلول كيوبى بوند بنسبة ٥-٥ ماء .

٣. التركيب :

- يتم وضع طبقة باستخدام الملاج .
- يتم التقاطع والتشكيل باستخدام مشحاف ولاصق ورقي .
- بعد جفاف الطبقة بشكل تام، يتم عملية طلاء طبقة بالمادة وللمعة واللون المناسب .

ملاحظة : لا تقوم بعملية الطلاء اذا تدنت درجة الحرارة دون ٥°س.

المعلومات التقنية :

أبيض	اللون :
Styrene Acrylic Copolymer	الرابط :
١.٧	الكتافة النوعية :
طبقة أولى (٤٠.٠٠) ملم . طبقة ثانية (٠.٨٠-٠.١٠) ملم . طبقة ثالثة (١.٢-١.٣) ملم	السماكه المقترنة :
٪١٥	نسبة المواد الصلبة :

مقدمة عامة :

معجونة مائية ديكورية تشكيلية مبكرة تستخدم في تشكيل السطوح وفق النقشة و الذوق الديكورى . جاهزة للاستخدام

التعبئة والتخزين :

- ٤٠٠ كغم في عبوات بالستيكية .
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة أو البرودة الشديدة ، محكمة الإغلاق ، في ظروف جافة ، لمدة لا تزيد عن ٢٤ شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة .