

كيوبي. دبليو جلو غراء خشب

مقدمة عامة:

غراء خشب عالي الجودة ذو اساس مائي يستخدم في الاعمال الخشبية ويتميز بكفاءة عالية باللصق واللون الشفاف بعد التطبيق. يجتاز المنتج المواصفة ASTM D4317

مميزات خاصة:

- سهولة في التطبيق
- لزوجة عالية
- جودة عالية
- متانة وقوة التصاق عالية
- لون شفاف بعد التطبيق.
- سرعة جفاف مناسبة

التطبيق والاستخدام :

- يحرك المنتج جيدا قبل الاستخدام.
- يجب أن تكون الاسطح المراد لصقها مستوية ونظيفة وجافة وخالية من الشحوم والزيوت والغبار قبل التطبيق.
- طبق المنتج على السطح الخشبي او المنطقة المراد لصقها .
- اترك العينة لتجف جفاف تمام لمدة 24 ساعة.
- يمكن تنظيف اي كمية اضافية من الغراء بالماء.
- احفظ العبوة مغلقة بإحكام عند الاستخدام وفي درجات حرارة بين 5-30 درجة مئوية

التعبئة والتخزين:

- 18،4،1 كغم في عبوات بلاستيكية
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.