

## كيوبي بوند

### مقدمة عامة:

عامل مركز اكريليكى ( Styrene Acrylic Copolymer ) يساعد على اللصق، يمكن استخدامه محلولاً لأغراض تأسيس الأسطح الاسمنتية والخشبية، ويضاف كعامل لتقوية خلطات البودرات المختلفة كلاصق البلاط، والرؤية والخلطات الاسمنتية. قابل للاستخدام الداخلي والخارجي في الخلطات الاسمنتية .

### مميزات خاصة:

1. مائي متنفس.
2. اكريليكى، يساعد على الالتصاق.
3. يحسن من قوة التلاحم والتداخل بين جزيئات الخليط الاسمنتى.
4. يستخدم في مرحلة التأسيس لمنع ظاهرة التصبن (إفراز الأملاح المعدنية من الجدران الإسمنتية).
5. ينظم درجة الحموضة بتقليل نسبة الماء للاسمنت.
6. خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
7. صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.

### مواصفات الاستعمال:

#### 1. لغايات التأسيس:

- اخلط لتر من محلول "كيوبي بوند" المركز مع 5 لترات من الماء النظيف.
- لا ينصح بالاستخدام عند تدني درجة الحرارة دون 5 م.

#### 2. لغايات تقوية الخلطات :

- استخدم المحلول بنسبة (8-10) % مع البودرة.
- قم بتحريك الخليط جيداً مع البودرة باستخدام درل كهربائي.

#### 3. لغايات التغليف الأكريليكى:

- قم بخلط لتر من كيوبي بوند مع نصف لتر من الماء وذلك لتشميع رشة الحبيبات و طلاءات الأملشن وإعطائها نصف لمعة.
- يتم ذلك عن طريق استخدام الفرشاة أو الرول.

## التعبئة والتخزين:

- 1كغم و 17 كغم في عبوات بلاستيكية ، 4 كغم في عبوة معدنية .
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

## المعلومات التقنية:

اللون	ابيض مستحلب
الرابط	Styrene Acrylic Copolymer
الكثافة النوعية	1.04
نسبة المواد الصلبة	55%
نسبة الاستهلاك	30 م <sup>2</sup> /كغ