

## كيوبي بوند

### مقدمة عامة:

عامل مركز اكريلكي ( Styrene Acrylic Copolymer ) يساعد على اللصق، يمكن استخدامه محلولاً لأغراض تأسيس الأسطح الاسمنتية والخشبية، ويضاف كعامل لتقوية خلطات البودرات المختلفة كلاصق البلاط، والرطوبة والخلطات الاسمنتية. قابل للاستخدام الداخلي والخارجي في الخلطات الاسمنتية .

### مميزات خاصة:

١. مائي متنفس.
٢. اكريلكي، يساعد على الالتصاق.
٣. يحسن من قوة التلاحم والتداخل بين جزئيات الخليط الاسمطي.
٤. يستخدم في مرحلة التأسيس لمنع ظاهرة التصبن (إفراز الأملاح المعدنية من الجدران الإسمنتية).
٥. ينظم درجة الحموضة بتقليل نسبة الماء للاسمنت.
٦. خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
٧. صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.

### مواصفات الاستعمال:

#### ١. لغايات التأسيس:

- اخلط لتر من محلول "كيوبي بوند" المركز مع ٥ لترات من الماء النظيف.
- لا ينصح بالاستخدام عند تدني درجة الحرارة دون ٥ م.

#### ٢. لغايات تقوية الخلطات :

- استخدم المحلول بنسبة (٨-١٠) % مع البودرة.
- قم بتحريك الخليط جيداً مع البودرة باستخدام درل كهربائي.

#### ٣. لغايات التغليف الأكريلكي:

- قم بخلط ١ لتر من كيوبي بوند مع نصف لتر من الماء وذلك لتشجيع رشة الحبيبات و طلاءات الأملشن وإعطائها نصف لمعة.
- يتم ذلك عن طريق استخدام الفرشاة أو الروول.

## التعبئة والتخزين:

- ١ كغم و ١٧ كغم في عبوات بلاستيكية ، ٤ كغم في عبوة معدنية .
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن ١٢ شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

## المعلومات التقنية:

اللون	ابيض مستحلب
الرابط	Styrene Acrylic Copolymer
الكثافة النوعية	١.٠٤
درجة الحموضة pH	٩-٧
نسبة المواد الصلبة	%٥٥