

كيو بي سيل

(Proof coating)

مقدمة عامة:

عازل أسطح اكريلكي، (Styrene Acrylic Copolymer) جاهز للاستعمال على جميع الاسطح الاسمنتية، مثل أسقف المباني.

مميزات خاصة:

- مقاوم للعوامل الجوية
- اكريلكي يضمن قوة التصاق عالية
- مرونة عالية، لتجنب التشققات الناتجة عن تحرك السطوح، أو تأثيرات الحرارة
- يوفر طبقة دهان متصلة ومتجانسة
- عازل مائي متنفس
- سريع الجفاف .

مواصفات الاستعمال:

1. تحضير السطوح:

- يجب ان تنظف السطوح من جميع الزيوت والاوساخ او اية اجسام غريبة عالقة.
- يجب معالجة التحفيرات والتشققات باستعمال كيوي كراك .

2. التركيب:

- استخدم رول أو فرشاة أو آلة رش لطلاء وجهين على الاقل .
- قم بالتركيب عدد الطبقات المطلوب للحصول على السماكة اللازمة مراعيًا جفاف كل طبقة قبل طلي الطبقة الثانية مدة 24 ساعة حسب درجة حرارة الجو .

ملاحظة:

- جاهز للاستخدام ولا يحتاج للتخفيف.
- لا تقم بالتركيب عند تدني درجة الحرارة تحت 5° م .
- لا تقم بالتركيب الا عندما يكون السطح جافًا تمامًا.

التعبئة والتخزين:

- 20 كغم في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيداً عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

المواصفات الفنية:

اللون	ابيض
الرابط	Styrene Acrylic Copolymer
الكثافة النوعية	1.35
الاستهلاك	1.2م ² /كغ حسب استواء السطح بسماكة لغاية 3 ملم.
الجفاف	3- 8 ساعات
السماكة المقترحة	2ملم
نسبة المواد الصلبة	55%