

## كيوبي أس أس

### "Silicon Siloxane"

#### مقدمة عامة:

عازل أسطح مائي ذو جودة عالية، طارد للماء، جاهز وسهل للاستعمال لكل من الأسطح القديمة والجديدة الداخلية والخارجية من الحجر والإسمنت و الطوب.

#### مميزات خاصة:

١. مائي متنفس.
٢. مقاوم للحموض و القلويات.
٣. مقاومة للعوامل الجوية.
٤. يمنح الطلاء قوة التصاق عالية.
٥. يتغلغل بشكل جيد الى الاعماق.
٦. طارد للماء.
٧. خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
٨. صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.

#### مواصفات الاستعمال:

##### ١. تحضير السطوح:

- تنظيف السطوح من جميع الزيوت، الأوساخ أو أية أجسام غريبة عالقة.

##### ٢. التركيب:

- استخدم رول أو فرشاة أو آلة رش.
- مدة الجفاف تتراوح من ٢٤ ساعة إلى ٧٢ ساعة حتى تتمكن المادة من التغلغل داخل الأسطح.
- لا تقم بالتركيب عند تدني درجة الحرارة تحت ٥°س.
- لا تقم بالتطبيق على الأسطح الرطبة، وعند تساقط الأمطار يجب ايقاف التطبيق وتغطية المنطقة المعزولة.

### التعبئة والتخزين:

- ١٨ لتر في جركن بلاستيك.
- يجب أن تحفظ بعيداً عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن ١٢ شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

### المواصفات الفنية:

اللون	ابيض مستحلب
الرابط	Silicon Siloxane
الكثافة النوعية	٠.٩٥
PH	٨