

## كيو بي لوشيتانتو

### مقدمة عامة:

طلاء مائي ديكوري لؤلوي (Vinyl acetate ethylene) ذو جودة عالية، يستخدم لإضفاء انطباع مخملي عشوائي على الجدران. متوفر بعدة ألوان، ويستعمل داخليا فقط. وهو طلاء مضاد للعفن والفطريات والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلوبة وفقاً للمواصفة اليابانية (JIS Z ( 2801) والمواصفة الصينية (HGT (3950).

### مميزات خاصة:

- رونق وذوق عالي.
- قوة التصاق ممتازة.
- قابل للتلوين.
- سهل التنظيف.
- فترة جفاف مناسبة.
- سهل التطبيق.
- خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
- صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.
- مضاد للفطريات والعفن والبكتيريا والفيروسات على الاسطح المطلوبة.

### التطبيق:

- 1- حف وتأسيس الأسطح جيدا بمادة كيو بي بوند.
- 2- طلس السطح بثلاث طبقات سلكي كوت.
- 3- طلاء طبقة من أملشكيو بي فاين.
- 4- طلاء طبقة يلو كان-إجشل باللون المناسب مستخدماً الرول.
- 5- تلوين اللوشيتانتو باللون المناسب.
- 6- طلس طبقة رقيقة من لوشيتانتو باستخدام المالج طلسا كاملا.
- 7- طلس طبقة ثانية من اللوشيتانتو بطريقة ضربات عشوائية.
- 8- تراعى فترة الجفاف بين كل الطبقات.
- 9- يمنع الطلاء عند تدني درجات الحرارة دون 5 س.

**ملاحظة:** يمنع خلط مادة لوشيتانتو بأي سائل كان وتستخدم كما هي.

### الأدوات المستخدمة :

- مشحاف استانلس
- مالج

### التعبئة والتخزين:

- 1كغم، و2كغم، و4كغم في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

### المعلومات التقنية:

اللون	متعدد الألوان
اللمعة	وهج لؤلؤي قوي
الرابط	Vinyl Acetate Ethylene
التأسيس الملون	يلو كان إجشل
درجة القاعدية	9 – 7
الجفاف	24 ساعة حسب ASTM D5895
التغطية	6 - 8م <sup>2</sup> /كغم
نسبة المواد الصلبة	66%