

كيوبي فيليتو

مقدمة عامة:

طلاء مائي ديكوري لؤلؤي (Vinyl acetate ethylene) ذو جودة عالية، يستخدم لإضفاء انطباع مخملي عشوائي على الجدران. متوفر بعدة ألوان، ويستعمل داخليا فقط. وهو طلاء مضاد للعفن والفطريات والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية وفقاً للمواصفة اليابانية (JIS Z (2801) والمواصفة الصينية (HGT (3950) .

مميزات خاصة:

- رونق وذوق عالي.
- قوة التصاق ممتازة.
- قابل للتلوين.
- سهل التنظيف.
- فترة جفاف مناسبة.
- سهل التطبيق.
- خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
- صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.
- مضاد للفطريات والعفن والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية.

التطبيق:

- 1- حف وتأسيس الأسطح جيدا بمادة كيوبي بوند.
- 2- طلس السطح بثلاث طبقات سلكي كوت.
- 3- طلاء طبقة من أملشن كيوبي فاين.
- 4- طلاء طبقة يلو كان-إجشل باللون المناسب مستخدماً الرول.
- 5- تلوين كيوبي فيليتو باللون المناسب.
- 6- طلس طبقة رقيقة من كيوبي فيليتو باستخدام المالج طلسا كاملا.
- 7- طلس طبقة ثانية من كيوبي فيليتو بطريقة ضربات عشوائية.
- 8- تراعى فترة الجفاف بين كل الطبقات.

الأدوات المستخدمة :

- مشحاف استانلس
- مالج

ملاحظة:

- يمنع خلط مادة فيليبتيو بأي سائل كان وتستخدم كما هي.
- يمنع الطلاء عند تدني درجات الحرارة دون 5 س.

التعبئة والتخزين:

- 1كغم في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

المعلومات التقنية:

متعدد الألوان	اللون
وهج لؤلؤي قوي	اللمعة
Vinyl Acetate Ethylene	الرابط
يلو كان إجشل	التأسيس الملون
9 - 7	درجة القاعدية
24 ساعة حسب ASTM D5895	الجفاف
6-8م/كغم	التغطية
66%	نسبة المواد الصلبة