

كيو بي جالكسي

مقدمة عامة:

طلاء مائي متلألئ (Styrene Acrylic Copolymer) ذو جودة عالية، يستخدم لإضفاء انطباع ديكوري متلألئ، ويستخدم داخليا فقط. وهو طلاء مضاد للعفن والفطريات والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية وفقاً للمواصفة اليابانية JIS Z (2801) والمواصفة الصينية (3950).HGT.

مميزات خاصة:

- رونق وذوق عالي.
- قوة التصاق ممتازة.
- قابل للتلوين.
- سهل التنظيف.
- فترة جفاف مناسبة.
- خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
- صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.
- مضاد للفطريات والعفن والبكتيريا والفيروسات على الاسطح المطلية

التطبيق:

- 1- حف الجدران حفا جيدا وتأسيسها بمحلول مادة كيو بي بوند.
- 2- طلس السطح بطبقتين سلكي كوت.
- 3- طلاء طبقة أملشن كيو بي فاين.
- 4- طلاء طبقة يلو كان فانيل مات أو لوكس فوندو ملونة باللون المرغوب.
- 5- تلوين كيو بي جالكسي باللون المرغوب.
- 6- استخدام الأداة المناسبة للتطبيق بالتصميم والذوق المطلوب.

الأدوات المستخدمة :

- الرول الديكوري
- الفرشاة الديكورية،
- قطعة قماش
- إسفنج خاص.

ملاحظة: يمنع الطلاء عند تدني درجة الحرارة دون 5 س.

التعبئة والتخزين:

- 1 كغم في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيداً عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

المعلومات التقنية:

متعدد الألوان	اللون
لمعة قوية	اللمعة
Styrene Acrylic Copolymer	الرابط
يلو كان فانيل مات أو كيوبي لوكس فوندو	التأسيس الملون
9 - 7	درجة القاعدية
14 - 12 م ² /كغم	التغطية
24-12 ساعة حسب المواصفة العالمية ASTM D5895	الجفاف
55%	نسبة المواد الصلبة