

## كيو بي شامواه

### مقدمة عامة:

طلاء مائي ديكوري لؤلؤي (Vinyl acetate ethylene) ذو جودة عالية، يستخدم لإضفاء انطباع مخملي عشوائي على الجدران أشبه بلمس الشامواه متوفر بعدة ألوان، ويستعمل داخليا فقط. وهو طلاء مضاد للعفن والفطريات والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية وفقاً للمواصفة اليابانية (JIS Z ( 2801) والمواصفة الصينية (HGT (3950).

### مميزات خاصة:

- رونق وذوق عالي.
- قوة التصاق ممتازة.
- قابل للتلوين.
- سهل التنظيف.
- فترة جفاف مناسبة.
- سهل التطبيق.
- خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
- صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.
- مضاد للفطريات والعفن والبكتيريا والفيروسات على الاسطح المطلية.

### التطبيق:

- 1- حف وتأسيس الأسطح جيدا بمادة كيو بي بوند.
- 2- طلس السطح بثلاث طبقات سلكي كوت.
- 3- طلاء طبقة من أملشن كيو بي فاين.
- 4- طلاء طبقة يلو كان فاينل مات المناسب مستخدماً الرول.
- 5- تلوين كيو بي شامواه باللون المناسب.
- 6- طلس طبقة رقيقة من كيو بي شامواه باستخدام المالج طلسا كاملا.
- 7- فرك كيو بي شامواه بحركات دائرية باستخدام مالج البلاستيك.
- 8- تراعى فترة الجفاف بين كل الطبقات.
- 9- يمنع الطلاء عند تدني درجات الحرارة دون 5 س.

**ملاحظة:** يمنع خلط مادة كيو بي شامواه بأي سائل كان وتستخدم كما هي.

### الأدوات المستخدمة :

- مشحاف استانلس
- مالج بلاستيك
- مالج ديكوري سنيل

### التعبئة والتخزين:

- 1كغم، في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

### المعلومات التقنية:

متعدد الألوان	اللون
وهج لولوي قوي	اللمعة
Vinyl Acetate Ethylene	الرابط
يلو كان فاينل مات	التأسيس الملون
9 - 7	درجة القاعدية
24 ساعة حسب ASTM D5895	الجفاف
6-8م2/كغم	التغطية
66%	نسبة المواد الصلبة