

كيو بي كشمير

مقدمة عامة:

طلاء مائي ديكوري ذو جودة عالية، يستخدم لإضفاء لمسة مخملية خشنة عشوائي على الجدران. متوفر بعدة ألوان، ويستعمل داخليا فقط. وهو طلاء مضاد للعفن والفطريات والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية وفقاً للمواصفة اليابانية (JIS Z (2801) والمواصفة الصينية (HGT (3950).

مميزات خاصة:

- رونق وذوق عالي.
- قوة التصاق ممتازة.
- قابل للتلوين.
- سهل التنظيف.
- فترة جفاف مناسبة.
- سهل التطبيق.
- خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
- صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.
- مضاد للفطريات والعفن والبكتيريا والفيروسات على الاسطح المطلية.

التطبيق:

- 1- حف وتأسيس الأسطح جيداً بمادة كيو بي بوند.
- 2- طلس السطح بثلاث طبقات سلكي كوت.
- 3- طلاء طبقة من أملشن كيو بي فاين.
- 4- طلاء طبقة يلو كان فاينل مات باللون المناسب مستخدماً الرول.
- 5- تلوين الكشمير باللون المناسب.
- 6- طلس طبقة كيوبي كشمير باستخدام الرول.
- 7- يتم فركها بمالج بلاستيكي بشكل عشوائي.
- 8- يمنع الطلاء عند تدني درجات الحرارة دون 5 س.

ملاحظة: يمنع خلط مادة كيوبي كشمير بأي سائل كان وتستخدم كما هي.

الأدوات المستخدمة :

- رول

- مالج

التعبئة والتخزين:

- 1 كغم ، و4 كغم في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

المعلومات التقنية:

متعدد الألوان	اللون
وهج لؤلؤي قوي	اللمعة
Vinyl Acetate Ethylene	الرابطة
يلو كان فاينل مات	التأسيس الملون
9 - 7	درجة القاعدية
24 ساعة حسب ASTM D5895	الجفاف
7م ² /كغم	التغطية
66%	نسبة المواد الصلبة