

## كيوبي فيكو بترا

### مقدمة عامة:

طلاء مائي ديكوري ذو جودة عالية، ويستخدم بعدة ألوان لإعطاء انطباع معتق وهو متوفر باللون الأبيض.  
للاستخدام الداخلي فقط. وهو طلاء مضاد للعفن والفطريات والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية وفقاً للمواصفة اليابانية JIS Z ( 2801) والمواصفة الصينية (HGT 3950).

### مميزات خاصة:

- رونق وذوق عالي.
- قوة التصاق ممتازة.
- فترة جفاف مناسبة.
- الألوان ثابتة.
- سهل التنظيف.
- سهل التطبيق.
- خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
- صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.
- مضاد للفطريات والعفن والبكتيريا والفيروسات على الاسطح المطلية.

### التطبيق:

- 1- حف الأسطح حفا جيداً وتأسيسها بمحلول كيو بي بوند.
- 2- طلس السطح بطبقتين سلكي كوت.
- 3- طلاء طبقة يلو كان فاينل مات (أبيض أو ملون).
- 4- استخدام فرشاة لطلاء فييكو بترا بشكل عشوائي.

### ملاحظة:

- يمنع خلط مادة الفيكو بأي سائل كان وتستخدم كما هي.
- يمنع الطلاء عند تندي درجة الحرارة دون 5س.

الأدوات المستخدمة: فرشاة ديكور خاصة، مالج بلاستيكي.

## التعبئة والتخزين:

- 1 كغم، في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

## المعلومات التقنية:

اللون	متعدد الألوان
اللمعة	مطفي
الرابط	Styrene Acrylic Copolymer
التأسيس الملون	يلو كان فاينل مات
درجة القاعدية	9 - 7
التغطية	12-10 م <sup>2</sup> /كغم
الجفاف	24 ساعة، حسب درجة الحرارة، حسب ASTM D5895
نسبة المواد الصلبة	55%