

## كيو بي لوشيتانتو سبونج

### مقدمة عامة:

طلاء مائي ديكوري لؤلوي (Vinyl acetate ethylene) ذو جودة عالية، يستخدم لإضفاء انطباع مخملي عشوائي مطبع على الجدران. متوفر بعدة ألوان، ويستعمل داخليا فقط. وهو طلاء مضاد للعفن والفطريات والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية وفقاً للمواصفة اليابانية (JIS Z ( 2801) والمواصفة الصينية (HGT (3950).

### مميزات خاصة:

- رونق وذوق عالي.
- قوة التصاق ممتازة.
- قابل للتلوين.
- سهل التنظيف.
- فترة جفاف مناسبة.
- سهل التطبيق.
- خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
- صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.
- مضاد للفطريات والعفن والبكتيريا والفيروسات على الاسطح المطلية.

### التطبيق:

- 1- حف وتأسيس الأسطح جيدا بمادة كيو بي بوند.
- 2- طلس السطح بثلاث طبقات سلكي كوت.
- 3- طلاء طبقة من أملشن كيو بي فاين.
- 4- تلوين اللوشيتانتو باللون المناسب.
- 5- طلاء طبقة من كيو بي لوشيتانتو مستخدما الرول
- 6- تلوين يلوكان فاينل مات باللون المناسب وتطبيعه بطريقة التطبيق المناسبة فوق طبقة اللوشيتانتو
- 7- تراعى فترة الجفاف بين كل الطبقات.
- 8- يمنع الطلاء عند تدني درجات الحرارة دون 5 س.

**ملاحظة:** يمنع خلط مادة لوشيتانتو بأي سائل كان وتستخدم كما هي.

### الأدوات المستخدمة :

- مشحاف استانلس
- مالج

- رول
- اداة تطبيع

### التعبئة والتخزين:

- 1كغم، و2كغم، و4كغم في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

### المعلومات التقنية:

اللون	متعدد الألوان
اللمعة	وهج لؤلؤي قوي مطبع
الرابط	Vinyl Acetate Ethylene
التأسيس الملون	يلو كان فاينل مات
درجة القاعدية	9 – 7
الجفاف	24 ساعة حسب ASTM D5895
التغطية	6 - 8م <sup>2</sup> /كغم
نسبة المواد الصلبة	66%