

## كيوبي ديكوره

### مقدمة عامة :

معجونة رش مائية داخلية (Vinyl Acetate Copolymer)، تستخدم على الأسطح الجديدة والقديمة.

### مميزات خاصة :

1. خواص مرنة.
2. نفاذية عالية.
3. سهولة الرش.
4. يتمتع بقوة التصاق وتداخل عالية.
5. سهولة الحف.
6. خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
7. صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.

### مواصفات الاستعمال:

#### 1. تحضير السطوح:

- يجب حف السطوح حفاً جيداً لإزالة الأجسام العالقة والغبار، الزيوت .... الخ.
- يجب معالجة الشقوق و التحفيرات باستخدام (كيوبي كراك).
- يجب أن تكون السطوح جافة قبل الاستخدام.

2. التأسيس: لتثبيت السطوح، وللحصول على أعلى قوة ممكنة، ينصح بتأسيسها باستخدام محلول "كيوبي بوند" بنسبة 1-5 ماء.

#### 3. التركيب:

- اختيار آلة الرش المناسبة.
- الرش على المناطق المحضرة والمؤسدة.
- انتظار 3-5 دقائق من الجفاف، ثم استخدام "رول لكسح الحبيبات".
- طلاء الأملشن بعد جفاف الطبقة نهائياً.

### ملاحظة:

- يمنع خلط المعجونة بأي سائل كان وتستخدم كما هي.
- لا تقم بالرش عند تدني درجة الحرارة دون 5 س°.

## التعبئة والتخزين :

- 25 كغم في أكياس بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

## المواصفات الفنية :

اللون	ابيض
الرابط	Vinyl acetate Copolymer
الكثافة النوعية	1.75
الجفاف	12 - 48 ساعة حسب السماكة، ودرجة الحرارة، حسب ASTM D5895
نسبة المواد الصلبة	65%
نسبة الاستهلاك	1.6م <sup>2</sup> /كغ