

## كيوبي جوينت فلر

### مقدمة عامة:

معجونة مائية أكريليكية (Styrene Acrylic Copolymer)، تستخدم لطلس و تعبئة الفواصل في ألواح الجبسوم بورد الداخلية.

### مميزات خاصة :

١. خواص مرنة.
٢. خواص مالئة.
٣. اكريليكي، يتمتع بقوة التصاق وتداخل عالية.
٤. خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
٥. صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.

### مواصفات الاستعمال:

#### ١. تحضير السطوح:

- يجب حفا السطوح حفاً جيداً لإزالة الأجسام العالقة والغبار، الزيوت .... الخ.
- يجب أن تكون السطوح جافة قبل الاستخدام.

#### ٢. التركيب:

- تركيب طبقة من الجوينت فلر في الفاصل بواسطة المشحاف و تترك لتجف
- يتم وضع شبك من فايبر جلاس فوق طبقة جوينت فلر الجافة
- يتم وضع طبقة اخرى من الجوينت فلر لتعبئة الفاصل تماما
- حفا الزوائد فوق السطح حفاً جيداً
- دهان طبقة املشن اساس
- تطبيق وجهين من المعجونة كيوبي سلكي كوت للتنعيم
- دهان وجهين املشن للتشطيب النهائي

ملاحظة: يمنع خلط المعجونة بأي سائل كان وتستخدم كما هي.

### التعبئة والتخزين :

- ٤ كغم، و ٢٥ كغم في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيداً عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن ١٢ شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

### المعلومات التقنية :

اللون:	ابيض
الرابط	Styrene Acrylic Copolymer
الكثافة النوعية	١.٧
الاستهلاك	لغاية ٢ كغم / م ٢ / ١ ملم، وحسب حالة الشق من حيث العمق والعرض
الجفاف	٢-١٢ ساعة ، حسب ASTM D5895
نسبة المواد الصلبة	٦٦%